

Telepítési és karbantartási utasítás

Evo Basket PE Basic

Az Evo Basket PE Basic az összegyűjtött esővíz szűrésére szolgál. Ideális választás beton és műanyag ciszternákba történő beépítésre, valamint lapostartályok esetén is használható. A szűrő 300m²-ig terjedő tetőfelületekhez ajánlott.

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen telepítési és karbantartási utasítást még a tartályok telepítése és üzembehelyezése előtt. A leírt pontokat mindenképpen vegye figyelembe. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, hogy szükség esetén kéznél legyen.

Összeszerelés

Az összeszerelést egyszerűen és szerszámok nélkül elvégezheti. Valamennyi szükséges elem a csomag részét képezi. (1. ábra)



1. ábra

Telepítés

Amennyiben még nem készült el a bemeneti furat, úgy azt el kell végeznie.

- 1 A csomag részét képező anyagot, rugós gyűrűt, valamint az alátétet lazítsa ki. Vezesse át a menetes rudat a szűrőkosár nyílásán. Helyezze fel az anyagot, a rugós gyűrűt és az alátétet és húzza meg. (2. ábra)
- 2 Csúsztassa át a bemeneti csövet a csomag részét képező rögzítő bilincsen. (3. ábra)
- 3 A szűrőkosár most már használatra kész.
A szűrőkosár kiürítéséhez egyszerűen emelje ki azt a fogantyú segítségével.



2. ábra



3. ábra

Karbantartás:

Mivel a szűrőkosárban összegyűlt szennyeződést el kell távolítani, így rendszeres ellenőrzésre és karbantartásra van szükség.

Emelje ki a szűrőkosarat a tartályból.

A szűrőkosár tartalma elhelyezhető a komposztban vagy a szerves hulladékgyűjtőben is, mivel általában szerves szennyeződésről van szó.

Ha a szűrőkosár nagyon szennyezett, tisztítsa meg folyó víz alatt. Ehhez fordítsa meg a szűrőkosarat és lefelé fordítva tartsa folyó víz alá. Tisztítószerek kiegészítő használata nem ajánlott.